



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Multifuncional Color A3

**bizhub
i-SERIES
TRABAJO
INTELIGENTE**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS DEL CLIENTE



Uso intuitivo
Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizada



Conectividad móvil
Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Seguridad
Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Ecosistema de aplicaciones
Mejora la eficiencia gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



Servicios
Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia



Sostenibilidad
Diversas funciones ecológicas que reducen el consumo de energía y los costes

OPCIONES

1 FUNCIONES MEJORADAS

- Mejoras de PDF LK-102v3
- Reconocimiento texto OCR LK-105v4
- Fuentes de códigos de barras LK-106
- Fuentes Unícode LK-107
- Fuentes OCR A y B LK-108
- Pack conversión de documentos LK-110v2
- ThinPrint® cliente LK-111
- Impresión pull sin servidor LK-114
- Activación de Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivirus LK-116
- Activación FOIP LK-117



2 CONECTIVIDAD

- Soporte de fax FK-513
- Red LAN inalámbrica UK-221
- Kit USB I/F EK-608
- Kit USB I/F EK-609
- Autenticación biométrica AU-102
- Lector de tarjetas
- Kit de montaje MK-735

3 OTROS

- Alimentador de documentos DF-633
- Cubierta originales OC-513
- Mesa de trabajo WT-515
- 10-teclado numérico KP-101
- Unidad de limpieza del aire CU-101
- Kit de montaje MK-748

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- 1 x Bandeja universal PC-118
- 2 x Bandeja universal PC-218
- Bandeja de gran capacidad PC-418
- Mesa de copiadora DK-518x
- Bandeja para carteles BT-C1e

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Separador de trabajos JS-506
- Kit de adjuntado MK-603
- Finalizador interno FS-533
- Kit de adjuntado MK-603
- Kit de adjuntado MK-602
- Kit de taladrado PK-519
- Finalizador grapador FS-539
- Kit de adjuntado MK-603
- Unidad relé RU-514
- Finalizador grapado/cuadernillo FS-539SD
- Kit de adjuntado MK-603
- Unidad relé RU-514
- Kit de taladrado PK-524

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

FUNCIONES DE FINALIZADO



Grapado en esquina



Grapado 2 puntos



Taladrado 2 agujeros



Taladrado 4 agujeros



Doble cara



Combinación mixplex/mixmedia



Plegado a la mitad



Insertión hoja, informe



Plegado en carta



Cuadernillo



Clasificado offset



Impresión de carteles



Grapado en esquina (off line)

DESCRIPCIÓN

FUNCIONES MEJORADAS

LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A(1b), PDF cifrado, firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreables
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión segura y follow-me sin servidor
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® con escaneado en tiempo real de los datos recibidos/enviados
LK-117 Activación FOIP	Fax en red IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
FK-513 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado vena digital

OTROS

DF-633 Alimentador de documentos	Volteo automático de documentos, capacidad para 130 originales
OC-513 Cubierta originales	En lugar de ADF
WT-515 Mesa de trabajo	Mesa de trabajo para panel vertical
KP-101 10-teclado numérico	Añade un teclado numérico de 10 teclas
CU-101 Unidad de limpieza del aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones
MK-748 Kit de montaje	Kit de instalación para la unidad de limpieza del aire

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PC-118 Bandeja universal	500 hojas, A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218 Bandeja universal	2x 500 hojas, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Mesa de copiadora	Espacio de almacenaje para soportes de impresión y otro material

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

FS-533 Finalizador interno	Grapado de hasta 50 hojas, salida máx. 500 hojas
FS-539 Finalizador grapador	Grapado de hasta 50 hojas, salida máx. 3.200 hojas
FS-539SD Finalizador de cuadernillos	Grapado de hasta 50 hojas, finalizador de cuadernillos de hasta 20 hojas, salida máx. 2.200 hojas
MK-602 Kit de adjuntado	Para instalación de FS-533
MK-603 Kit de adjuntado	Para instalación de FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Kit taladrado para FS-539/SD	Taladrado 2/4 agujeros, autoswitching
JS-506 Separador de trabajos	Separación de salida de faxes, etc.
PK-519 Kit taladrado para FS-533	Taladrado 2/4 agujeros, autoswitching
RU-514 Unidad relé	Para instalación de FS-539/SD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad del sistema A4	Hasta 25/25 ppm (mono/color)
Velocidad del sistema A3	Hasta 12/12 ppm (mono/color)
Velocidad doble cara A4	Hasta 25/25 ppm (mono/color)
Tiempo de primera página A4	6,8/8,4 seg. (mono/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 seg. (mono/color) ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Toner polimerizado Simitri® HD
Tamaño pantalla/resolución	7" / 800 x 480
Memoria del sistema	6.144 MB (incluido/max)
Disco duro SSD	256 GB SSD (incluido)
Puertos	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático (opcional)	Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Tamaños de papel	A6-A3; carteles max. 1200 x 297 mm
Gramaje de papel	60-256 g/m ²
Capacidad de papel	500 hojas (incluido/max)
Bandejas de papel (incluida)	1x 500; A5-A4; tamaños personales; 60-256 g/m ² 1x 500; A5-A3; tamaños personales; 60-256 g/m ²
Bandejas de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3; tamaños personales; 60-256 g/m ² 2x 500 hojas; A5-A3; tamaños personales; 60-256 g/m ² 1x 2.500 hojas; A4; tamaños personales; 60-256 g/m ²
Entrada manual	100 hojas; A6-A3; tamaños personales, carteles; 60-256 g/m ²
Modos de acabado (opcional)	Offset; Agrupar; Clasificar; Grapar; Grapar (offline); Taladro; Plegado mitad; Plegado carta; Folleto
Doble cara automática	A5-A3; 60-256 g/m ²
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas / hasta 3.300 hojas (standard/max)
Grapado	Max. 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas portada (hasta 209 g/m ²)

Capacidad salida grapado	Max. 100 juegos
Plegado carta	Max. 3 hojas
Capacidad plegado carta	Max. 30 juegos; sin límite (sin bandeja)
Folleto	Max. 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja portada (hasta 209 g/m ²)
Capacidad salida folleto	Max. 20 folletos; sin límite (sin bandeja)
Ciclo mensual	Rec. 10.000 páginas; Max. ² 125.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 24.000 páginas CMY hasta 24.000 páginas
Consumo de energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 1,50 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	571 x 661 x 786 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 70 kg (sin opciones)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux
Tipos de lera	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX; PDF/A opcional: PDF rastreado; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreados
Destinatarios	2.000 individuales + 100 grupos; compatible con LDAP

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	Max. A3
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; autozoom

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.000 individuales + 100 grupos

ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipo de buzones de usuario	Público; personal (con contraseña o autenticación); Grupo (con autenticación)
Tipo de buzones de sistema	Impresión segura; impresión de PDF cifrado; recepción de faxes; filtrado de faxes

FUNCIONES DEL SISTEMA

Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Seguridad	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; comunicación de red SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobrescritura disco duro; cifrado de datos del disco duro (AES 256); fax confidencial; cifrado de los datos del usuario; opcional: antivirus con escaneado en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, contraseña)
Accounting	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con el Directorio Activo (nombre + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de acceso a las funciones de usuarios; autenticación en dispositivo móvil (Android) opcional: autenticación biométrica (escaneado de vena digital); Autenticación de tarjetas (lector de tarjeta); Autenticación con dispositivo móvil (iOS)

¹ El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

² Si se alcanza el volumen máximo dentro de un periodo de un año se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

